



FEARLESS PERFORMANCE®



116.592

Rękawice kompatybilne z ekranami dotykami oraz odporne na przecięcia Protector

Włókno Typhoon® z powłoką z ziarnistego nitrylu



Norm i aprobat



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016+A1:2018



4X43D

EN 407:2004



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2016



CUT

- Polecane do pracy z ekranami dotykowymi.
- Doskonała odporność na przetarcia i rozerwania.
- Bardzo dobra ochrona przed przecięciem i przebicciem.
- Odporne na temperatury do 100°C przez 15 s.
- Cienka podszewka o uigłeniu - 18, zapewnia doskonałą elastyczność oraz zręczność.
- Zapewniają doskonałą czułość i dopasowanie do dłoni.
- Wzmocniona podstawa kciuka.
- Zastosowane włókno Typhoon® jest jednym z najmocniejszych włókien na świecie.
- Dobrze nadają się do precyzyjnych operacji w oleistych warunkach.
- Certyfikat OEKO-TEX® 100.

Odpowiednie do:

Pracy z ekranami dotykowymi | Prac montażowych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na ścieranie oraz tam, gdzie istnieje duże ryzyko skaleczenia.



Oddychające



Odporne na przecięcia



Precyzyjne



Wzmocniona podstawa kciuka



Zgodny z ekranem dotykowym

KATEGORII:

Odporne na cięcie

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Leśnictwo

Szklarstwo

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Papiernictwo i pulpa

Konstrukcje stalowe i metalowe

Utylizacja odpadów

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004

EN 388:2016+A1:2018

OEKO-TEX® Standard 100

ANSI/ISEA 105-2016

CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na przecięcia

Odporne na przebicia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Bezszywowe

Wzmocniona podstawa kciuka

Zgodny z ekranem dotykowym



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie :	Typhoon®
Powłoka :	Nitryl
Typ powłoki :	Pokrycie dłoni
Chwyt :	Suchy, Oleisty
Dopasowanie rękawicy :	Przylegające

Rozmiar :	6 7 8 9 10 11 12
Kolor :	Czarny, Szary

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 12
Jednostek w opakowaniu zewn. : 144