



FEARLESS PERFORMANCE®

**116.599**

Rękawice odporne na przecięcia Protector

Włókno Typhoon®, podwójna nitrylowa powłoka z ziarnistym wykończeniem

**Norm i aprobat**

CE cat. II

EN 420:2003 +
A1:2009EN
388:2016+A1:2
018

4X43F

ANSI/ISEA
105-2016

CUT

- Zapewniają doskonałą odporność na przecięcia, EN388:2016, poziom F (najwyższy rezultat).
- Wyjątkowo odporne na przetarcia oraz rozerwania.
- Podwójna nitrylowa powłoka z ziarnistym wykończeniem dla jak najlepszej ochrony przed ścieraniem.
- Wzmocniona podstawa kciuka.
- Bardzo elastyczne, zapewniają świetny komfort noszenia przy zachowaniu najwyższej zręczności.
- Zastosowane włókno Typhoon® jest jednym z najmocniejszych włókien na świecie.
- Dobrze nadają się do precyzyjnych operacji w oleistych warunkach.
- Certyfikat OEKO-TEX® 100.

Odpowiednie do:

Obsługi przedmiotów mających ostre, nierówne krawędzie | Obróbki arkuszy blach | Cięcia szkła | Obróbki metali & operacji monterskich etc.



Oddychające

Odporne na
przecięcia

Precyzyjne

Wzmocniona
podstawa kciuka**KATEGORII:**

Monterskie

Odporne na cięcie

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Szklarstwo

Ropa, gaz, górnictwo

Papiernictwo i pulpa

Konstrukcje stalowe i
metalowe**NORMY I
DOPUSZCZENIA:**

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105-2016

OEKO-TEX® Standard 100

CE Cat.II

**OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:**

Odporne na tarcie

Odporne na przecięcia

Odporne na przebicia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Wzmocniona podstawa
kciuka

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Powłoka :	Nitryl
Typ powłoki :	Pokrycie dłoni
Chwyt :	Suchy, Mokry, Oleisty
Dopasowanie rękawicy :	Przylegające
Rozmiar :	7 8 9 10 11 12

Kolor :	Czarny, Szary
---------	---------------

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 12
Jednostek w opakowaniu zewn. : 144