



FEARLESS PERFORMANCE®

**115.9014**

Rękawice odporne na uderzenia oraz chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i przecięciem

Włókno Typhoon® z nitylową powłoką w jaskrawym zielonym kolorze



Norm i aprobat



- Powłoka z nitrilu zapewnia barierę przed cieczami oraz ochronę przed szeroką gamą chemikaliów.
- Materiał o wysokiej odporności na ścieranie.
- Bardzo dobra odporność chemiczna (EN 374:2016/Typ A), testowane i zatwierdzone do użytku z wieloma chemikaliami.
- Zaaprobowane do użytku z 48% kwasem fluorowodorowym (HF) > czas przenikania 480 minut (forma ciekła).
- Zaaprobowane do użytku z 99% fluorowodorem (HF) > czas przenikania 480 minut (forma gazowa).
- Jaskrawo zielony kolor dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Odporne na temperatury do 100°C przez 15 s.
- Krótszy rękaw niż 115.9013.

Odpowiednie do:

Branży petrochemicznej | Oczyszczalni ścieków i zakładów komunalnych.



Odporne na
przecięcia



Duża widoczność



Ochrona przed
zgnieceniem



Wodoodporne



Nieprzepuszczając
e oleju

KATEGORII:

Odporne na cięcie

Rękawice przeciwchemiczne

Rękawice amortyzujące

PRZEMYSŁU:

Chemia

Więziennictwo

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Utylizacja odpadów

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 374:2016

EN 407:2004

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105-2016

ANSI/ISEA 138-2019

CE Cat.III

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Ochrona przed chemikaliami

Odporne na przecięcia

Ochrona przed zgnieceniem

Wodoodporne

Nieprzepuszczające oleju

Odporne na przebicie

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Duża widoczność

Bezszwowe



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał :	Nitryl
Podszycie :	Typhoon®
Typ podszycia :	W pełni wyściełane
Chwyt :	Diamant
Chwyt :	Suchy, Mokry, Oleisty

Dopasowanie rękawicy : Luźne	
Rozmiar :	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
Długość :	32 cm
Grubość :	1,55 mm
Kolor :	Czarny, Zielony

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 6
Jednostek w opakowaniu zewn. : 36