



FEARLESS PERFORMANCE®



114.0744

Rękawice montażowe Powerfit®
kompatybilne z ekranami dotykowymi

POWERFIT®
BY GRANBERG

Opatentowana powłoka z pianki nitrylowej

- Polecane do pracy z ekranami dotykowymi. Możliwość obsługi ekranu dotykowego za pomocą kciuka i palca wskazującego.
- Przyjazna dla środowiska dzianina Ecotek* jest lekka i zapewnia efekt chłodzący.
- Świetny chwyt suchych, mokrych jak i zaolejonych przedmiotów.
- Doskonała odporność na ścieranie połączona ze zręcznością.
- Odporne na temperatury do 100°C przez 15 s.
- Opatentowana technologia mikro-kapilarnej pianki nitrylowej.
- Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobieżenia rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.
- Certyfikat OEKO-TEX® 100.

* 1/3 składników masy pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Do wyprodukowania dzianiny Ecotek potrzeba 30% mniej energii i emituje 60% mniej CO₂ w porównaniu do alternatyw.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN 420:2003 +
A1:2009

EN 388:2016



4121A

EN 407:2004



X1XXXX

Odpowiednie do:

Pracy z ekranami dotykowymi | Montażu i prac wykończeniowych | Lekkiej produkcji |
Montażu sprzętu elektrycznego | Prac konserwacyjnych | Prac magazynowych



Oddychające



Ekologiczne



Precyzyjne

Zgodny z ekranem
dotykowym

KATEGORII:

Monterские

PRZEMYSŁU:

Rolnictwo

Motoryzacja

Budowa

Logistyka i magazynowanie

Konserwacja

Sprzedaż

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016

EN 407:2004

OEKO-TEX® Standard 100

CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Ekologiczne

Precyzyjne

Bezszwowe

Zgodny z ekranem
dotykowym



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie :	Nylon, Poliester, Spandex
Powłoka :	Nitryl
Typ powłoki :	Pokrycie dłoni
Chwyt :	Suchy, Mokry, Oleisty
Dopasowanie rękawicy :	Przylegające

Rozmiar :	6 7 8 9 10 11 12
Długość :	21-28 cm
Kolor :	Czarny, Szary

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 12
Jednostek w opakowaniu zewn. : 144