



FEARLESS PERFORMANCE®

**116.547**

Rękawice odporne na przecięcia Protector

Włókno Typhoon®, powłoka z ziarnistego nitrilu



- Zapewniają wysoka odporność na przecięcia – EN 388:2016 poziom D.
- Doskonała odporność na przetarcia oraz rozerwania, według normy EN 388:2016.
- Podszewka o uigłeniu 15 wykonana z włókna Typhoon®, zapewnia doskonałą czułość oraz dopasowanie do dłoni, gwarantując przy tym 360° ochronę na przecięcia.
- Doskonała przyczepność w suchych, mokrych oraz zaolejonych warunkach- dzięki powłoce z ziarnistego nitrilu.
- Elastyczny rękaw zapewnia wygodne dopasowanie do ręki.
- Wzmocniona podstawa kciuka.
- Certyfikat OEKO-TEX® 100.

*Zastosowane włókno Typhoon® jest jednym z najmocniejszych włókien na świecie.***Norm i aprobat**

CE cat. II

EN ISO
21420:2020EN
388:2016+A1:2
018

4X43D

EN 407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA
105-2016

CUT

Odpowiednie do:

Prac montażowych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na ścieranie oraz tam, gdzie istnieje duże ryzyko skaleczenia.



Oddychające

Odporne na
przecięcia

Precyzyjne

Wzmocniona
podstawa kciuka**KATEGORII:**

Odporne na cięcie

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Szklarstwo

Logistyka i magazynowanie

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Papiernictwo i pulpa

Konstrukcje stalowe i
metalowe**NORMY I
DOPUSZCZENIA:**

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020 Ciepło
kontaktowe

ANSI/ISEA 105-2016

OEKO-TEX® Standard 100

CE Cat.II

**OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:**

Odporne na tarcie

Odporne na przecięcia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Wzmocniona podstawa
kciuka

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie :	Typhoon®
Powłoka :	Nitryl
Typ powłoki :	Pokrycie dłoni
Chwyt :	Ziarnisty
Chwyt :	Suchy, Mokry, Oleisty

Dopasowanie rękawicy : Przylegające	
Rozmiar :	7 8 9 10 11 12
Długość :	22,5-28,5 cm
Kolor :	Niebieski, Czarny

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 12
Jednostek w opakowaniu zewn. : 144