



FEARLESS PERFORMANCE®

**116.530**

Rękawice montażowe odporne na przecięcia

Włókno Typhoon® pomarszczona powłoka lateksowa



- Podszewka o uigleniu 15 wykonana z włókna Typhoon® zapewnia wysoką odporność na przecięcia (poziom E) idealne do obróbki szkła, metali i tworzyw sztucznych.
- Pomarszczona powłoka lateksowa zapewnia doskonałą przyczepność w warunkach suchych i mokrych.
- Oddychająca podszewka zapewnia świetny komfort noszenia przy zachowaniu najwyższej zręczności (Poziom 5).
- Certyfikat OEKO-TEX® 100.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN ISO
21420:2020EN
388:2016+A1:2
018

2X42E

ANSI/ISEA
105-2016

CUT

Odpowiednie do:

Produkcja szkła | Obróbka szkła i okien | Obsługa szklanych przedmiotów np. butelek |
Obróbka blach i przedmiotów o ostrych krawędziach.



Oddychające

Odporne na
przecięcia

Precyzyjne

KATEGORII:

Odporne na cięcie

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Szklarstwo

Logistyka i magazynowanie

Konserwacja

Ropa, gaz, górnictwo

Papiernictwo i pulpa

Konstrukcje stalowe i
metalowe**NORMY I
DOPUSZCZENIA:**

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

OEKO-TEX® Standard 100

ANSI/ISEA 105-2016

CE Cat.II

**OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:**

Odporne na przecięcia

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Oddychające

Precyzyjne

Bezszywowe



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie :	Typhoon®
Powłoka :	Lateks
Chwyt :	Suchy, Mokry
Dopasowanie rękawicy :	Przylegające
Rozmiar :	6 7 8 9 10 11 12

Długość :	21-27 cm
Kolor :	Niebieski, Szary

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 12
Jednostek w opakowaniu zewn. : 144