



FEARLESS PERFORMANCE®



reddot winner 2022


115.3270W

Varmfodrade slag- och skärskyddshandskar
EX®

Innerhand i getskinn, ovanhand i Spandex
med TPR slagskydd. PROTEX™ membran.
Varmfodrade. Kardborreknäppning.



Standarder och skyddsklasser



- Skärbeständigt inlägg i innerhand och fingrar ger skydd mot skär (EN 388).
- Motstånd mot överförings- och kontaktkyla enligt EN 511:2006 för skydd mot värmeförlust i kalla miljöer eller vid hantering av kalla föremål.
- Mjukt men kraftfullt TPR slagskydd på ovanhand.
- Getskinn i innerhand gör handsken slitstarkt och ger ett bra grepp i våta och torra miljöer.
- Foder i varm och mjuk fleece håller handen varm.
- Vattentätt PROTEX™ membran med ventilerande egenskaper håller handen torr i våta miljöer.
- Spandex på ovansidan av handen säkerställer en god passform, bra flexibilitet och ventilation.
- Elastiskt material runt handleden och kardborreknäppning gör att handsken sitter stadigt på handen.

Lämpliga för:

Arbete i kalla och /eller våta miljöer där risk för skär- och slagskyddsskador finns.



Andas



Köldisolerande



Hög synbarhet



Slagskydd



Vattentät

För
precisionsarbete

Förstärkt tumbas

KATEGORI:

Kyla / Vinterhandskar

Skärskyddshandskar

Slagskyddshandskar

BRANSCH:

Jordbruk

Bilindustri & bilmek

Bygg & anläggning

Lager & logistik

Olja, gas & gruvdrift

Papper & massa

EN-STANDARD:

EN 511:2006

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 138-2019

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Köldisolerande

Slagskydd

Vattentät

PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

Hög synbarhet

För precisionsarbete

Förstärkt tumbas

Kardborreknäppning



PRODUKTFAKTA

Material i innerhand :	100% Getskinn
Material på ovanhand :	Polyester, Spandex
Foder :	Foder: Polyester/ProTex® membran, Skärskyddsfoder: Aramid, glasfiber, polyester
Fodertyp :	Varmfodrad/PROTEX™ membran: helfodrad, Skärbeständigt foder: innerhand och fingrar
Manschett :	Kardborreknäppning
Färg :	Vit, Svart, Grön, Gul

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 6
Försäljningsenhet per kartong: 36